

Trieuses pondérales **Série Performance-Line**




DACS-GN-SE


La performance à prix compétitif


Adaptée à toute une diversité de produits et d'applications, la trieuse pondérale Performance-Line est de conception simplifiée pour être facile à utiliser et à configurer.

- ▲ Connexion USB avec codage agréé pour le stockage des données de production
- ▲ 300 préréglages programmables
- ▲ Clavier utilisateur LCD 7"
- ▲ Option détecteur de métal intégré
- ▲ Options de rejet automatique
- ▲ Respect du cahier des charges de la grande distribution
- ▲ Classe IP54/IP65

Exemple de système







Spécifications	DACS-GN-	DACS-GN-SE012 SS/WP		DACS-GN-SE050 SS/WP	
Exigences de conformité	Non MID	MID	Non MID	MID	
Charge maximale/pesée	1250g	1250g	5000g	5000g	
Limite supérieure d'affichage	1254,5g	1254,5g	5018g	5018g	
Limite inférieure d'affichage	8g	8g	32g	32g	
Échelon réel (<i>d</i>)	0,05g	0,05g	0,2g	0,2g	
Échelon de vérification (e)	N.A.	0,5g	N.A.	2g	
Cadence maxi	50 m/min	50 m/min (>=8g, <35g)		50 m/min (>=32g, <140g)	
	90 m/min (>:	90 m/min (>=35g, <1,250g)		90 m/min (>=140g, <5,000g)	
Dimensions du convoyeur	24 : 220mm	24 : 220mm (P) x 450mm (L)		- 35 : 370mm (W) x 545mm (L)	
	35 : 300mm	35 : 300mm (P) x 545mm (L)			
Étanchéité	IP54	IP54/IP65		IP54/IP65	

Options	DACS-GN-SE012 SS/WP	DACS-GN-SE050 SS/WP
Détecteur de métal CEIA (THS/SL-21E 3F)	✓	~
Détecteur de métal Safeline (double fréquence)	✓	~
Option rejet par air comprimé STD	✓	
Option rejet par air comprimé HD (avec réservoir)	✓	~
Option bras d'éjection	✓	~
Imprimante	✓	~
Logiciel et matériel IDCS	~	~
Alimentation	220-240V 50-60Hz	220-240V 50-60Hz
Durée de la garantie :	1 an	1 an



Trieuses pondérales Performance-Line d'Ishida

Chaque système de trieuse pondérale Ishida est conçu et configuré en fonction de l'application visée, qu'il s'agisse de la création d'une nouvelle ligne de production ou de l'intégration à une ligne existante. Les trieuses Performance-Line peuvent être configurées pour le pesage seul, le pesage et le rejet, et même intégrer un détecteur de métal pour compléter le système. Autre amélioration possible : le respect du code de bonnes pratiques de la grande distribution.

Caractéristiques et avantages

Systèmes de rejet

Bras d'éjection - Idéal pour les boîtes et les sachets. Le produit non conforme est poussé sur le côté du convoyeur de rejet.

Air comprimé - Pour les produits emballés légers et de petites dimensions. Le produit non conforme est poussé sur le côté du convoyeur de rejet.

Air comprimé HD - Pour les produits emballés de moyennes dimensions. Le produit non conforme est poussé sur le côté du convoyeur de rejet.

Bacs et tapis de rejet

Bacs de rejet - Ils reçoivent les produits rejetés. Le bac est doté d'une porte fermant à clé.

Tapis de rejet - lls reçoivent les produits rejetés. Idéal pour les barquettes ouvertes et les boîtes de vrac.

Flexibilité de pesage

De la possibilité d'utiliser les données de pesage de la trieuse pondérale pour des équipements tiers au logiciel spécifique à l'application. La trieuse pondérale Performance-Line peut être fabriquée selon un cahier des charges répondant précisément aux besoins de production.

Conformité du poids

Conforme aux directives WELMEC et OMIL

Tranquillité d'esprit

En vérifiant et en contrôlant 100% des produits, le système permet de respecter les dispositions locales en matière de poids et de lots.

Partenaire de confiance

Depuis 1975, année de création de notre première trieuse pondérale, nous poursuivons nos développements avec un souci constant de qualité et de précision. Toutes les trieuses pondérales Ishida intègrent le logiciel, l'électronique et les jauges de contraintes développés et fabriqués par nos soins.

Système standard



ISHIDA FRANCE

Paris Nord 2 50 Rue Des Chardonnerets CS 67108 Tremblay En France 95975 Roissy CDG Cedex Tél: +33 (0)1 48 63 83 83 Fax: +33 (0)1 48 63 24 29 info@ishidaeurope.fr

ISHIDA EUROPE LIMITED

Kettles Wood Drive Woodgate Business Park Birmingham B32 3DB Royaume-Uni Tél: +44 (0)121 607 7700 Fax: +44 (0)121 607 7888 info@ishidaeurope.com

ISHIDA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Tél: +420 317 844 059 Fax: +420 317 844 052 info@ishidaeurope.cz

ISHIDA ROUMANIE

Tél: +44 (0)121 607 7700 Fax: +44 (0)121 607 7888 info@ishidaeurope.ro

ISHIDA ALLEMAGNE

Tél: +49 (0)791 945 160 Fax: +49 (0)791 945 1699 info@ishida.de

ISHIDA RUSSIE ET CEI

Tél: +7 499 272 05 36 Fax: +7 499 272 05 37 info@ishidaeurope.ru

ISHIDA MOYEN-ORIENT

Tél: +971 (0)4 299 1933 Fax: +971 (0)4 299 1955 ishida@ishida.ae

ISHIDA AFRIQUE DU SUD

Tél: +27 (0)11 976 2010 Fax: +27 (0)11 976 2012 info@ishidaeurope.com

ISHIDA PAYS-BAS

Tél: +31 (0)499 39 3675 Fax: +31 (0)499 39 1887 info@ishida.nl

ISHIDA SUISSE

Tél: +41 (0)41 799 7999 Fax: +41 (0)41 790 3927 info@ishida.ch